

## Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100

### ОПИСАНИЕ

Масло 8100 для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DSG). Высококачественный смазывающий материал на базе HC и полностью синтетических компонентов. Благодаря использованию высококачественного модификатора вязкости, современных антиизносных присадок и антифрикционных компонентов со стабильными характеристиками достигнута высокая производительность масла при работе в механизмах сцепления. Высокотехнологичное масло 8100 разработано специально для качественного выполнения всех функций коробок передач с двойным сцеплением: быстрое включение\выключение фрикционных муфт, смазка шестерен и синхронизаторов, оптимальная работа гидравлических сервоприводов.

### СВОЙСТВА

- чрезвычайно стабильно к сдвигу
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- отличная защита от износа
- хорошая устойчивость к старению и окислению

**LIQUI MOLY** рекомендуют этот продукт для транспортных средств, на которые требуются смазочный материал –

VW G 052 182 / G 052 529

BMW 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477 / MTF LT-5 / DCTF-1

Chrysler

Peugeot/Citroen (PSA) 9734.S2

Ford WSS-M2C 936-A

MB 236.21

Mitsubishi MZ320065 / Dia-Queen SSTF-I

Nissan WSS-M2C 936-A

Porsche 999.917.080.00

Volvo 1161838 / 1161839

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                        |              |                     |                |
|------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Вязкость при 40 °C     | : 33,0       | мм <sup>2</sup> / с | ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100 °C    | : 6,85       | мм <sup>2</sup> / с | ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при – 40 °C   | : < 20000    | мПас                | DIN 51398      |
| Индекс вязкости        | : 174        |                     | DIN ISO 2909   |
| Цвет                   | : желтоватая |                     |                |
| Вязкость при 15 °C     | : 0,855      | г / см <sup>3</sup> | DIN 51757      |
| Температура вспышки    | : 200        | °C                  | DIN ISO 2592   |
| Температура застывания | : - 48       | °C                  | DIN ISO 3016   |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для использования в роботизированных коробках передач с двойным сцеплением (DSG) автомобилей Audi и VW Group, а также Power Shift Ford. Использовать в соответствии с предписаниями изготовителя транспортного средства.

**ФАСОВКА** Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100

1 л.                    Артикул   3640  
20 л.                   Артикул   3641

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

