

Motorbike Gear Oil 75W-90

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло, полученное с использованием высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок. Предназначено для использования в КПП и редукторах мототехники.

СВОЙСТВА

- обеспечивает легкое переключение передач
- очень высокая эффективность работы
- высокий индекс вязкости
- отличная защита от износа
- снижает расход топлива
- снижает шумы при работе трансмиссии
- защищает от коррозии и ржавчины

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 5
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-90
Цвет ASTM	: (ASTM D-1500) 1,0
Плотность при 15°C	: 0,865 г/см ³
Вязкость при 40°C	: 84 мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 14,5 мм ² /с
Индекс вязкости	: 180
Температура вспышки	: 200 °C
Температура застывания	: -54 °C
Сульфатная зольность	: 0,18 г/100 г
Щелочное число	: 1,6 мг КОН/г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных коробок передач и редукторов мототехники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется аналогично обычным трансмиссионным маслам. При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники. Смешивается с минеральными маслами при смене или доливке. Наиболее эффективно применение масла без смешивания его с другими.

ФАСОВКА

Motorbike Gear Oil 75W-90 (GL-5) 500 мл

Артикул 7589/1516

PI 5/15/04/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13