

Molygen New Generation 5W-30

ОПИСАНИЕ Высокопроизводительное моторное масло легкого хода для всесезонного применения. Нестандартные базовые масла, самые современные присадки и специальный компонент Молиген позволили получить низковязкое высокостабильное моторное масло, эффективно предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позволяют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс двигателя. LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION SAE 5W-30 в большинстве случаев рекомендуется для двигателей японского и американского производства.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах.
- легкий ход двигателя
- специальная присадочная технология дополнительно снижает трение и износ
- наивысшая смазывающая способность при низких и высоких температурах
- очень высокая термоокислительная стойкость
- наивысшая защита от износа
- экономит топливо и сокращает выбросы вредных веществ
- поддерживает оптимальную чистоту двигателя
- смешивается со всеми моторными маслами аналогичных стандартов
- протестировано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом

Специальная разработка компании Ликви Моли.

Спецификации и классификации:

Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:

API SN/CF
ILSAC GF-5
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru
Ford
Chrysler
GM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-30	SAE J 300
Плотность при +15 °C	: 0,850 g/cm³	DIN 51757
Вязкость при +40 °C	: 61,4 mm²/s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100 °C	: 10,7 mm²/s	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 166	DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	: >= 2.9 mPas	ASTM D 5481
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Температура загустевания	: - 42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость(Noack)	: 10 %	CEC-L-40-A-93
Щелочное число	: 7,1 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Цвет	: зеленый, флуоресцентный	

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13

Molygen New Generation 5W-30

ОБЛАСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оптимально для современных японских и американских многоклапанных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с турбонаддувом, интеркулером, а также и без этих систем. Обеспечивает защиту и высокий ресурс требовательных двигателей при высоких интервалах смены масла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей автомобилей. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. Оптимальный эффект достигается при использовании чистого продукта.

ФАСОВКА

MOLYGEN NEW GENERATION 5W-30

1 л.	Артикул	9041	D-RUS-UA
4 л.	Артикул	9042	D-RUS-UA
5 л.	Артикул	9043	D-RUS-UA
60 л.	Артикул	9044	D
205 л.	Артикул	9045	D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13