

## Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

### ОПИСАНИЕ

Liqui Moly Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 синтетическая тормозная жидкость на основе гликольэтеров и эфиров борной кислоты. Содержит ингибиторы коррозии и антиоксиданты. DOT 4 SL6 тормозная жидкость была специально разработана, чтобы продлить срок службы компонентов, входящих в системы гидравлических тормозов и систем сцепления автотранспортных средств. Liqui Moly SL6 DOT 4 имеет высокую сухую температуру кипения и высокую температуру кипения в увлажненном состоянии, а также по истечении длительного срока службы. Содержит специальные компоненты для уменьшения парообразования и защиты от влаги. Благодаря низкой вязкости при низких температурах Liqui Moly DOT 4 т SL6 особенно рекомендуется для тормозных систем, оборудованных современными системами безопасности, такими как ESP / DSC, ABS и ASR.

### СВОЙСТВА

- очень высокая сухая и влажная температуры кипения
- очень хорошая защита от паровых пробок
- отлично низкотемпературная вязкость
- оптимальное взаимодействие с эластомерами
- высокая смазывающая способность
- очень высокая термоокислительная стабильность в течение всего срока службы
- смешивается и совместима с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями

#### Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


SAE	J 1703/ J 1704
ISO	4925 Class 6
FMVSS	116 DOT 3 / DOT 4

**Liqui Moly дополнительно рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих спецификации:** Audi, Volkswagen, Seat и Skoda в соответствии TL 766-Z bzw. VW 50114, BMW в соответствии QV 34 001 и GM Europa (Opel, Saab, Vauxhall) в соответствии GMW 3356.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	:	желтый
Вязкость при - 40°C	:	максимум 700 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при +100°C	:	максимум 1,5 мм <sup>2</sup> /с
Плотность при +20°C	:	1,06 г/см <sup>3</sup>
Точка кипения сухая	:	минимум 265°C
Точка кипения увлажненная	:	минимум 175°C
Показатель pH	:	7,0 – 8,5

**Срок хранения в оригинальной упаковке : 3 года**



## Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Liqui Moly SL6 DOT 4 идеально подходит для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, требующих синтетическую тормозную жидкость. Для транспортных средств, оборудованных системами безопасности, такими как ESP / DSC, ABS и ASR.

**Внимание: соблюдайте инструкции изготовителя!**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Liqui Moly SL6 DOT 4 тормозная жидкость может использоваться во всех обычных тормозных системах. Liqui Moly DOT 4 SL6 смешивается и совместима со всеми высококачественными синтетическими тормозными жидкостями. Заявленные качества сохраняются только в несмешанном, чистом виде. Заменять в соответствии с рекомендациями производителей транспортных средств.

**Примечание: тормозная жидкость гигроскопична и должна храниться в плотно закрытых емкостях. После использования сразу плотно закупорить емкость.**

### ФАСОВКА


Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

500 мл

Артикул 3086

PI 00/04/16

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)